

Monstrueusement adhésif – MonsterTack ASLAN DFP 05

**MonsterTack ASLAN DFP 05 adhère...
et tient. Et tient ses promesses :**



Avec un adhésif innovant, résistant aux vapeurs de solvant et aux huiles de graissage, ce film d'impression numérique polymère brillant vous offre la sécurité pour vos applications les plus difficiles.

Et quand nous disons difficiles, nous le pensons vraiment : il s'agit notamment des remorques, plaques de contre-plaqué, souvent dotées d'une surface antisalissure et n'acceptant que mal les adhésifs. Aussi, ce film solutionne les applications sur véhicules industriels et de chantier, véhicules agricoles exposés à des sollicitations mécaniques extrêmes et à une forte pollution, sur camping-cars et mobil-homes, pompes à essence, surfaces thermolaquées, apolaires, plastiques ABS, et dans le domaine du motocross. Bref, **MonsterTack ASLAN DFP 05** est votre solution optimale chaque fois que les conditions sont vraiment extrêmes.

Avec **MonsterTack ASLAN DFP 05**, vous disposez d'une solution pour cette multitude d'applications exigeantes et d'une adhésion aussi puissante que sûre. Ce film complète la gamme de spécialités imprimables ASLAN, qui va des adhésifs ultra-enlevables aux adhésifs ultrapuissants.

La recherche et développement sur cet adhésif a permis deux atouts supplémentaires : malgré la force adhésive extrêmement élevée, **MonsterTack ASLAN DFP 05** peut être retiré des surfaces apolaires et de l'acier sans laisser de résidus. Il peut également être posé dès -10° C pour une solution encore plus flexible et sûre.

Les avantages de MonsterTack ASLAN DFP 05 :

- température de pose à partir de -10° C
- monstrueusement adhésif pour les applications les plus difficiles comme les contre-plaqués, thermolaques ou peintures poudre et les pompes à essence
- résistant aux vapeurs de solvant et aux huiles de graissage
- film polymère très flexible également adapté aux surfaces texturées
- s'enlève sans résidus des surfaces apolaires et de l'acier
- adhésif sans solvant
- l'adhésif ne dégorge pas sur les bords du film lors de l'impression
- résistant en milieu marin selon la classification à la norme ISO 9227:2017 – essais aux brouillards salins



Alors, curieux ?

Demandez votre échantillon sur www.aslanfolien.de

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS



MonsterTack ASLAN DFP 05

Épaisseur	70 µm	
Durabilité extérieure	jusqu'à 7 ans	
Imprimabilité	Encres solvants, éco-solvants, latex, UV et sérigraphie	
Film	PVC, polymère	
Finition	blanc brillant	
Format	1,22 x 50 m	
Température de pose	à partir de -10° C	
Adhésion (ASTM D903) Après 72 heures	~ 34 N/25mm (Acier) ~ 30 N/25mm (PE)	~ 28 N/25mm (PP) ~ 32 N/25mm (PMMA)